

**BANCADAS****DESCRIPCIÓN COMERCIAL:**

El PONYBENCH es un práctico elevador que queda instalado completamente a nivel del suelo.

Está equipado con dos peanas que facilitan la entrada y salida del vehículo.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

- El equipo esta compuesto principalmente por:
 - Banco de 2200 mm de longitud y altura de elevación de 1600 mm.
 - Elevador electrohidráulico de 2500 Kg. de potencia.
 - 2 peanas laterales correderas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:

DATOS TÉCNICOS	SP100602
✓ Potencia elevadora máxima del elevador	3.000 kg
✓ Altura máxima	1.600 mm
✓ Altura de elevador	1.420 mm
✓ Longitud de la peana móvil superior	2.200 mm
✓ Ancho de la peana móvil superior	670 mm
✓ Presión de trabajo del circuito oleodinámico del elevador	240 bar
✓ Presión de trabajo del circuito de alimentación neumática	6 bar
✓ Presión máxima alimentación circuito neumático	10 bar
✓ Tiempo de subida	55 sg
✓ Tiempo de descenso	75 sg
✓ Tensión de alimentación eléctrica versión trifásica	400-230 a.c.V
✓ Tensión de alimentación eléctrica versión monofásica	230 a.c. V
✓ Frecuencia de alimentación eléctrica	50-60 Hz
✓ Potencia del motor eléctrico trifásico	1,5 KW
✓ Tensión del circuito auxiliar con alimentación trifásica a 400 V.	24 a.c.V
✓ Tensión del circuito auxiliar con alimentación monofásica a 230 V.	24 a.c.V
✓ Peso de la central de mando	50 Kg
✓ Peso del elevador con accesorios	540 Kg



BANCADAS

OPCIONALES Y ACCESORIOS:



SP102501

*Mordazas especiales
para BMW*




SP102502

*Mordazas especiales
para Honda-Rover*



SP102503

*Mordazas especiales
para Mercedes*



SP102521

*Kit para traviesa
Renault-Nissan*



SP102701

*Reenvío de cadena
para tiro bajo*



SP103501

*Kit de anclaje minibench
para tiro intermedio*



SP104011

Cajón del Ponybench.



SP104301

Recuperacadenas