

**SOLDADURA****DESCRIPCIÓN COMERCIAL:**

Soldadura por puntos de resistencia con sistema Inverter. Especialmente diseñada para trabajar vehículos actuales ya que estos llevan chapas de alta resistencia y demandan alta corriente para soldar y alta presión para la pinza, mayor de 305 daN.

Con tecnología 2000Hz. Mejores resultados en redes de tensión deficiente.

El equipo incluye los siguientes accesorios:

- Brazo de electrodo derecho reforzado de 110 mm.
- Brazo de electrodo derecho reforzado de 440 mm.
- Brazo de electrodo derivado reforzado de 440 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:

DATOS TÉCNICOS	SP200101 / SP200102
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación eléctrica (TRIFASICA)	SP200101 380/400/415 V 3 fases + tierra SP200102 230 V 3 fases (o monofásico) + tierra 50/60 Hz.
<input checked="" type="checkbox"/> Clase de transformador	H (180° C)
<input checked="" type="checkbox"/> Longitud de los cables	2,30 m
<input checked="" type="checkbox"/> Potencia máxima de soldadura	45,8 Kva
<input checked="" type="checkbox"/> Frecuencia de la corriente de soldadura	2.000 Hz rectificada
<input checked="" type="checkbox"/> Intensidad máxima en los electrodos	7.500 A RMS 7.000 A RMS a 230V 6.500 A RMS a 230 monofásico
<input checked="" type="checkbox"/> Protección térmica	Si
<input checked="" type="checkbox"/> Corriente	Dc
<input checked="" type="checkbox"/> Disyuntor para soldadura de chapa de hasta 1,5 mm	25 A (400V trifásico) 32 A (230V trifásico) 40 A (230V monofásico)
<input checked="" type="checkbox"/> Disyuntor para uso a plena potencia	32 A (400V trifásico) 40 A (230V trifásico) 50 A (230V monofásico)



<input checked="" type="checkbox"/> Cable para una longitud de 20 m a partir del disyuntor principal	3 x 6 mm ² + tierra (400V) 3 x 10 mm ² + tierra (230V)
<input checked="" type="checkbox"/> Esfuerzo en los electrodos con brazos de 120 mm	305 daN (aire 6 bar)
<input checked="" type="checkbox"/> Diámetro de los electrodos	13 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Dimensión (con soportes para pinzas y pistola) Ancho x Largo x Alto	535 x 670 x 990 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Peso total con todos los accesorios y con los cables	95 kg

OPCIONALES Y ACCESORIOS:

**SP220201**

Brazo Electrodo - 110 mm

**SP220202**

Brazo Electrodo - 440 mm

**SP220203**

Brazo Electrodo - 440 mm

**SP220204**

Brazo Electrodo - 220 mm

**SP220205**

Brazo Electrodo - 150 mm

**SP220206**



Brazo Electrodo - 330 mm


**SP220207**

Brazo Electrodo - 330 mm

**SP220208**

Brazo Electrodo - 150 mm

**SP220209****SP220210****SP220301****SP220302**



SP220303



SP220304



SP220305



SP220306



SP231001

Aspirador de
humo soldadura



SP249011

Máscara manual con
oscurecimiento



SP249021

Máscara ajustable
con oscurecimiento



SP249031

Máscara ajustable con
oscurecimiento



SP250101

Manta ignífuga 550° C.
1,2 x 1,5 m.



SP250102

Manta ignífuga 550° C.
1,2 x 2,5 m.



SP250103

Manta ignífuga 550° C.
2,4 x 3 m.