



## SOLDADURA



## DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

La soldadura PUNTO E PLUS posee la tecnología sinérgica, que permite ajustar automáticamente los parámetros de soldadura según la herramienta seleccionada y el espesor de la pieza. El

Microprocesador optimiza los parámetros de soldadura:

- Equipado para pistola de desabollado.
- Tiempo y corriente ajustable para soldadura por puntos.
- Todas las configuraciones personalizadas realizadas durante el trabajo de los programas se almacenan hasta que el equipo sea desconectado.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:

DATOS TÉCNICOS	SP200005 / SP200006
<input checked="" type="checkbox"/> Tensión nominal	400 V (Trifásico)
Frecuencia	50-60 Hz
Fusible retrasado	32 A
Tensión en vacío	0,8-10,1 V
<input checked="" type="checkbox"/> Potencia de instalación (50%)	12 Kw
<input checked="" type="checkbox"/> Servicio	1,5 %
<input checked="" type="checkbox"/> Punteado de un solo lado	0,8 + 0,8 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Regulación de soldar	200-8000 A
<input checked="" type="checkbox"/> Capacidad de soldadura	3 + 3 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Capacidad de soldadura (brazo 300 mm)	1,0 + 1,0 + 1,0 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	1,5 + 1,5 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Presión de aire	8
<input checked="" type="checkbox"/> Dimensión (Ancho x Largo x Alto)	520 x 720 x 1100 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Peso total con todos los accesorios y con los cables	82 Kg
<input checked="" type="checkbox"/> Puntos/h (0,8+0,8 mm)	600



**BRAZOS REFRIGERADOS POR AIRE:**

**SP220511**

Brazo para Pinza  
Nueva 150 mm



**SP220512**

Kit de brazos 200 mm.



**SP220513**

Kit de brazos 300 mm.



**SP220514**

Kit de brazos  
curvado 300 mm.



**SP220515**

Punta electrodo  
bolsa 6 ud.



**SP220516**

Electrodo tipo S




**SP220517**

Electrodo tipo L



**SP220518**

Kit de brazos  
(tipo S y L)

**BRAZOS REFRIGERADOS POR AGUA:****SP220521***Kit de brazos 200 mm.***SP220522***Kit de brazos 300 mm.***OPCIONALES Y ACCESORIOS:****SP230001***Protector de picos***SP220512***Kit de brazos 200 mm.***SP230101***Grupo refrigerador de agua 380 V - 50/60 Hz***SP230102***Grupo refrigerador de agua 220 V - 50/60 Hz***SP220511***Brazo para Pinza  
Nueva 150 mm***SP231001***Aspirador de humo soldadura***SP249011***Máscara manual con oscurecimiento***SP249021***Máscara ajustable  
con oscurecimiento***SP249031***Máscara ajustable con oscurecimiento***SP250101***Manta ignífuga 550° C.  
1,2 x 1,5 m.***SP250102***Manta ignífuga 550° C.  
1,2 x 2,5 m.***SP250103***Manta ignífuga 550° C.  
2,4 x 3 m.*