

**SOLDADURA****DESCRIPCIÓN COMERCIAL:**

Desabollador realizado sobre carro móvil, modelo MINISPOTTER completo de accesorios.

El equipo incluye los siguientes accesorios:

- Handy puller (SP202311)
- Extractor con garra (SP202331)
- 10 Hilos de soldadura (SP230501)
- Martillo de inercia para chapa (SP230301)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:

DATOS TÉCNICOS	SP202001	SP202002
✓ Tensión de alimentación	380-400 V (Trifásica)	220-240 V (Monofásica)
✓ Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
✓ Max. entrada	12,5 KVA	12,5 KVA
✓ Clasificación capacidad	1,4 KVA usado al 50%	1,4 KVA usado al 50%
✓ Servicio	5 %	5 %
✓ Max. salida	2200 A	2200 A
✓ Entrada de hilo	2 sq. mm. 3 cores, 6mm	2 sq. mm. 3 cores, 6mm
✓ Salida de hilo	38 sq.mm+-1 each (+4mm cord); 50 sq.mm	38 sq.mm+-1 each (+4mm cord); 50 sq.mm
✓ Dimensiones	206x185x265	206x185x265
✓ Peso neto	17 Kg (sin carro)	17 Kg (sin carro)



SOLDADURA

OPCIONALES Y ACCESORIOS:




SP202311

Handy Puller



SP202331

Puente desabollador




SP230301

Martillo de inercia




SP230401

Caja consumibles



SP230501

Tiras de cobre ondulado
Ø2x315. 10 unidades



SP230511

Tiras de cobre ondulado
Ø2x315. 50 unidades



SP230801

Kit de Studer



SP231001

Aspirador de
humo soldadura



SP240101

Arandelas de cobre
Ø8x16. 100 unidades



SP240201

Remaches de acero
revestidos de cobre
Ø5x8,2 100 unidades



SP240202

Remaches de acero
revestidos de cobre
Ø3x3,2 100 unidades




SP240203

Remaches de acero
revestidos de cobre
Ø3x4,5 100 unidades



SP240301

Tornillos de acero
revestidos de cobre
M5x18. 100 unidades



SP240302

Tornillos de acero
revestidos de cobre
M5x15. 100 unidades



SP240401

Remaches roscados de
acero revestidos de cobre
Ø5x25 100 uds.



SP240402

Remaches roscados de
acero revestidos de cobre
Ø5x18 100 uds.



SP240403

Remaches roscados de
acero revestidos de cobre
Ø5x12 100 uds.



SP240521

Electrodo de rebajar
(Minispotter)



SP240531

Electrodo magnético
de arandelas



SP240532

Electrodo magnético
de tornillos M4



SP240533

Electro magnético de
tornillos M5-M6



SP240534

Electro magnético
para remaches Ø3-5



SP240601

Lápiz de carbón. 5 uds.



SP240801

Gancho



SP240901

Bolsa de estrellas.
20 unidades



SP240911

Terminal estrellas



SP241001

Electrodo hilo de
soldadura ondulado



SP241011

Electrodo hilo de
soldadura ondulado
por puntos Ø10



SP241101

Llave inglesa



SP245001

Tuerca



SP245011

Portaelectrodo



SP245021

Empuñadura
portaelectrodo



SP245031
Microinterruptor



SP240501
Masa magnética



SP245111
Masa eléctrica-
0,8 interior



SP246001
Puente desabollador con
garra. Largueros
de 150-80 cm.



SP249011
Máscara manual
con oscurecimiento
automático



SP249021
Máscara ajustable
con oscurecimiento
automático



SP249031
Máscara ajustable
con oscurecimiento
automático regulable



SP250101
Manta ignífuga de
550°C. 1,2 x 1,5 m.



SP250102
Manta ignífuga de
550°C. 1,2 x 2,5 m.



SP250103
Manta ignífuga de
550°C. 2,4 x 3 m.