

**SOLDADURA****DESCRIPCIÓN COMERCIAL:**

La MINI SPOTTER es una herramienta ideal para el desabollado y la corrección de elementos de poco grosor en carrocería, con su potencia de 1600 A (capó, puerta, techo, etc).

Tiene varias funciones que le convierten en una herramienta completa y equivalente.

Se puede enchufar en una toma de 230v de bajo consumo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:

DATOS TÉCNICOS	SP202011
✓ Tensión de alimentación	230 V / 50-60 Hz
✓ Tensión de salida	7,4 V
✓ Protección Interna	16 A (Fusible Retardo)
✓ Salida media	2200 A
✓ Medidas	320x181x265
✓ Peso (sin carro)	20 Kg

SISTEMA SYNERGIC:

- MICROPROCESADOR, el cual optimiza los parámetros de soldadura.
- Configuración del tiempo.
- Indicador parámetros de soldadura.
- Indicador de protección térmica.
- Pistola con conexión rápida.



SOLDADURA

OPCIONALES Y ACCESORIOS:




SP202311

Handy Puller



SP202331

Extractor de garra




SP230301

Martillo de inercia
para chapa




SP230411

Caja consumibles
Spotter



SP230501

Tiras de cobre ondulado
Ø2x315. 10 unidades



SP230511

Tiras de cobre ondulado
Ø2x315. 50 unidades



SP240101

Arandelas de cobre
Ø8x16. 100 unidades



SP240201

Remaches de acero
revestidos de cobre
Ø5x8,2 100 unidades




SP240202

Remaches de acero
revestidos de cobre
Ø3x3,2 100 unidades



SP240203

Remaches de acero
revestidos de cobre
Ø3x4,5 100 unidades



SP240301

Tornillos de acero
revestidos de cobre
M5x18. 100 unidades



SP240302

Tornillos de acero
revestidos de cobre
M5x15. 100 unidades



SP240401

Remaches roscados de
acero revestidos de cobre
Ø5x25 100 uds.



SP240402

Remaches roscados de
acero revestidos de cobre
Ø5x18 100 uds.



SP240403

Remaches roscados de
acero revestidos de cobre
Ø5x12 100 uds.



SP240521

Electrodo de rebajar
(Minispotter)



SP240531

Electrodo magnético
de arandelas



SP240532

Electrodo magnético
de tornillos M4



SP240533

Electro magnético de
tornillos M5-M6



SP240534

Electro magnético
para remaches Ø3-5



SP240601

Lápiz de carbón. 5 uds.



SP240801

Gancho



SP240901

Bolsa de estrellas.
20 unidades



SP240911

Terminal estrellas



SP241001

Electrodo hilo de
soldadura ondulado
por puntos Ø10



SP241011

Electrodo hilo de
soldadura ondulado
por puntos Ø10



SP245101

Masa magnética



SP249011

Máscara manual
con oscurecimiento
automático



SP249021

Máscara ajustable
con oscurecimiento
automático



SP249031

Máscara ajustable
con oscurecimiento
automático regulable



SP250101

Manta ignífuga de
550°C. 1,2 x 1,5 m.



SP250102

Manta ignífuga de
550°C. 1,2 x 2,5 m.



SP250103

Manta ignífuga de
550°C. 2,4 x 3 m.