

**SOLDADURA****DESCRIPCIÓN COMERCIAL:**

Desabollador realizado sobre carro móvil, modelo MINISPOTTER completo de accesorios.

El equipo incluye los siguientes accesorios:

- Cable de masa.
- Pistola completa para spotter con cable (SP230601)
- Caja de accesorios spotter/minispotter (SP230411)
- Martillo de inercia para chapa (SP230301)


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:

DATOS TÉCNICOS	SP202101	SP202102	SP202103
✓ Tensión de alimentación	400 V (Trifásica)	230 V (Trifásica)	230 V (Monofásica)
✓ Frecuencia	50 Hz	60 Hz	50 Hz
✓ Tensión en vacío	6,5 V	6,5 V	6,5 V
✓ Servicio	5 %	5 %	5 %
✓ Regulación soldadura	200-2.800 A	200-2.800 A	200-2.800 A
✓ Longitud del cable	1,5-2,5 m	1,5-2,5 m	1,5-2,5 m
✓ Punteado de un solo lado	0,8 + 0,8 mm	0,8 + 0,8 mm	0,8 + 0,8 mm
✓ Dimensiones	1120x560x670	1120x560x670	1120x560x670
✓ Peso neto	55 Kg	55 Kg	55 Kg



SOLDADURA

OPCIONALES Y ACCESORIOS:



SP230301

Martillo de inercia



SP230411

Caja consumibles



SP230601

Pistola Spotter



SP230701

Cable de masa con
escuadra



SP230801

Kit de Studder



SP231001

Aspirador de
humo soldadura



SP240001

Clavo (2,5 x50) (100 u)



SP240002

Clavo (2, x50) (100 u)



SP240101

Arandelas de cobre
Ø8x16. 100 unidades



SP240201

Remaches de acero
revestidos de cobre
Ø5x8,2 100 unidades



SP240202

Remaches de acero
revestidos de cobre
Ø3x3,2 100 unidades




SP240203

Remaches de acero
revestidos de cobre
Ø3x4,5 100 unidades



SP240301

Tornillos de acero
revestidos de cobre
M5x18. 100 unidades



SP240302

Tornillos de acero
revestidos de cobre
M5x15. 100 unidades



SP240401

Remaches roscados de
acero revestidos de cobre
Ø5x25 100 uds.



SP240402

Remaches roscados de
acero revestidos de cobre
Ø5x18 100 uds.




SP240403

Remaches roscados de
acero revestidos de cobre
Ø5x12 100 uds.



SP240501

Electrodo



SP240511

Electrodo media luna



SP240521

Electrodo de rebajar
(Minispotter)



SP240531

Electrodo magnético
de arandelas



SP240532

Electrodo magnético
de tornillos M4



SP240533

Electrodo magnético de
tornillos M5-M6



SP240534

Electrodo magnético
para remaches Ø3-5



SP240601

Lápiz de carbón. 5 uds.



SP240701

Terminal clavos



SP240801

Gancho



SP240901

Bolsa de estrellas.
20 unidades



SP240911

Terminal estrellas



SP241101

Llave inglesa



SP245001

Tuerca



SP245011

Portaelectrodo



SP245021

*Empuñadura
portaelectrodo*



SP245031

Microinterruptor



SP240501

Masa magnética



SP245111

*Masa eléctrica-
0,8 interior*



SP246001

*Puente desabollador con
garra. Largueros
de 150-80 cm.*



SP249011

*Máscara manual
con oscurecimiento
automático*




SP249021

*Máscara ajustable
con oscurecimiento
automático*




SP249031

*Máscara ajustable
con oscurecimiento
automático regulable*




SP250101

*Manta ignífuga de
550°C. 1,2 x 1,5 m.*



SP250102

*Manta ignífuga de
550°C. 1,2 x 2,5 m.*



SP250103

*Manta ignífuga de
550°C. 2,4 x 3 m.*