

**SOLDADURA****DESCRIPCIÓN COMERCIAL:**

La manta de soldadura Martech Car está específicamente indicada para la cobertura y protección de espacios y entornos en los cuales se produzcan actividades de soldadura (Arco, TIG/MIG, Plasma, Oxicorte...) y actividades de esmerilado. Ralentiza y disipa la temperatura para evitar marcas o quemaduras en la superficie que está protegiendo.

APLICACIONES:

- *Protege de las salpicaduras de metal fundido y las chispas de esmerilado. Uso vertical y horizontal.*

RESISTENCIA TÉRMICA:

- *En continuo 300° C – puntual 1300° C*

IMPORTANTE:

- *Las temperaturas indicadas de resistencia continua y puntual, son aproximadas. La vida útil de la manta está directamente afectada por la temperatura, el tiempo de exposición y la distancia de la misma con el punto de soldadura. Durante la actividad, las propiedades de protección de la manta disminuyen a medida que aumentamos la temperatura y el tiempo de exposición, con el riesgo de dañar el producto.*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:

DATOS TÉCNICOS	SP250004
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Medidas</i>	<i>150 x 200 cm</i>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Peso</i>	<i>2100 gr</i>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Composición</i>	<i>60% fibra de vidrio, 24% preox 16% silicona (sin amiantos)</i>