



ELEVADORES



DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

El SP300821 es un elevador profesional al servicio de reparación de carrocerías y pintura. Se adapta a la instalación en zonas de lijado, preparación y/o pintura, facilitando la altura de trabajo del vehículo y para las operaciones de montaje, desmontaje, preparación y pintura.

Constituido por pistón simple, adaptado en la máquina para funcionamiento constante; doble seguro neumático, bastidores mecánicos auto bloqueo y la presión hidráulica adaptable, desbloqueo automático de descenso; seguro y fiable; ajustable en altura para la comodidad de la demanda de trabajo. Brazos neumáticos desplegables y tacos de goma regulables en altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:

DATOS TÉCNICOS	SP300821
<input checked="" type="checkbox"/> Capacidad de Carga	3000 Kg
<input checked="" type="checkbox"/> Altura máxima de elevación	1300 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Altura mínima	295 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Tiempo de elevación	50 seg
<input checked="" type="checkbox"/> Tiempo de descenso	90 seg
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación eléctrica	3 pH + N + PE 400/240 v/50/60 Hz
<input checked="" type="checkbox"/> Potencia motor	2.2 KW
<input checked="" type="checkbox"/> Aceite	Densidad 32
<input checked="" type="checkbox"/> Presión hidráulica de trabajo	16 MPa (160 Bar)
<input checked="" type="checkbox"/> Peso neto	600 Kg



ELEVADORES

MEDIDAS DEL ELEVADOR:

