

**ELEVADORES****DESCRIPCIÓN COMERCIAL:**

El SP300831 es un elevador profesional al servicio de reparación de carrocerías y pintura. Se adapta a la instalación en zonas de lijado, preparación y/o pintura, facilitando la altura de trabajo del vehículo y para las operaciones de montaje, desmontaje, preparación y pintura.

Constituido por pistón doble efecto, adaptado en la máquina para funcionamiento constante; doble seguro oleodinámico, y presión hidráulica adaptable, descenso controlado por circuito hidráulico; seguro y fiable; ajustable en altura para la comodidad de la demanda de trabajo. Sus reducidas medidas le facilitan su uso en zonas de preparación o pintura.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:**

DATOS TÉCNICOS	SP300831
✓ Capacidad de carga	300 Kg
✓ Altura máxima	1000 mm
✓ Altura mínima (elevador cerrado)	150 mm
✓ Tamaño tacos de goma	60x120x160 mm
✓ Anchura	630 mm
✓ Longitud	1950 mm
✓ Distancia de brazos	1740 mm
✓ Peso	370 Kg
✓ Presión de trabajo	300 Bar 4350 PSI
✓ Presión entrada aire	8 ~ 10 Bar
✓ Tiempo de subida	90 seg
✓ Tiempo de descenso	60 seg



ELEVADORES

DIMENSIONES:

