



## PINTURA



## DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

El MINIMIX AUTOMÁTICO es un aparato totalmente neumático utilizado para el lavado automático de pistolas de pintura y piezas varias.

Está dotada de:

- Un contenedor de acero inoxidable AISI 304 dividido en dos alojamientos.
- Una bomba para el lavado automático en reciclaje con disolvente sucio en el interior de la bañera y para el aclarado automático con disolvente limpio en el interior de la misma bañera.
- Un suministrador de aire para la limpieza y secado de las piezas.
- Un sistema de aspiración (expulsión de vapores nocivos mediante un tubo flexible posterior que se acciona automáticamente al término de las operaciones de lavado y aclarado con la bomba neumática o bien cuando se utiliza el sistema de nebulización presente en la bañera).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:

DATOS TÉCNICOS	SP765021
<input checked="" type="checkbox"/> Peso	40 Kg
<input checked="" type="checkbox"/> Alto	1050 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Ancho	600 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Largo	600 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Ancho de bañera automática	400 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Largo de bañera automática	400 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad de bañera automática	350 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Número de recipientes utilizables	2
<input checked="" type="checkbox"/> Presión del aire de alimentación	4-8 bar
<input checked="" type="checkbox"/> Presión de funcionamiento de la bomba	8 bar
<input checked="" type="checkbox"/> Diámetro de salida de aspiración	80 mm
<input checked="" type="checkbox"/> N° de aerógrafos lavados por ciclo	2
<input checked="" type="checkbox"/> Recipientes permitidos en la parte inferior	2