



PINTURA



DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

El reciclador permite aprovechar y reutilizar el disolvente que se utiliza para limpiar las pistolas de pintura en los lavapistolas Spanesi.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:

DATOS TÉCNICOS	SP765101 / SP765102
<input checked="" type="checkbox"/> Capacidad útil	14 L
<input checked="" type="checkbox"/> Producción horaria aprox.	3/5 L/h
<input checked="" type="checkbox"/> Temperatura máxima de evaporación	200°C
<input checked="" type="checkbox"/> Tiempo medio de destilación	2/4h
<input checked="" type="checkbox"/> Potencia eléctrica	1,2 kW
<input checked="" type="checkbox"/> Elementos de calentamiento	1Nº
<input checked="" type="checkbox"/> Voltaje	230V
<input checked="" type="checkbox"/> Consumo	6,5 A
<input checked="" type="checkbox"/> Aceite diatérmico	6,8 l
<input checked="" type="checkbox"/> Modo de enfriamiento	Aire
<input checked="" type="checkbox"/> Serpentín de enfriamiento	Acero inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/> Dimensiones	485x610x1350 mm
<input checked="" type="checkbox"/> SP765101	Atex EX II 3G para instalaciones en Zona 2 (Grado de Protección IP 56)
<input checked="" type="checkbox"/> SP765102	Atex EX II 2G para instalaciones en Zona 1 (versión antideflagante Grado de Protección IP 56)