



PINTURA



DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

Lijadora para usar con una sola mano para trabajos de acabado.

FUNCIONAMIENTO NEUMÁTICO:

- Órbitas de 2,5/5,0 para acabados de alta calidad.
- Fabricada en material compuesto con empuñadura de goma, ofrece mayor ligereza y comodidad.
- Regulador con desconexión de seguridad para ajustar velocidad a la aplicación.
- Motor sin lubricante de alta potencia y equilibrio total.
- Cojinete central de gran tamaño con protección anti-polvo para una mayor durabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:

DATOS TÉCNICOS		SP767031 / SP767032
<input checked="" type="checkbox"/>	Órbita	2,5mm - 5mm
<input checked="" type="checkbox"/>	Velcro	6.0. in (152mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	Peso	1,7 lb (0,8Kg)
<input checked="" type="checkbox"/>	Velocidad	12,000rpm
<input checked="" type="checkbox"/>	Central de aspiración	Central Vacuum
<input checked="" type="checkbox"/>	Consumo de aire	16.6 CFM (470 lit/min)
<input checked="" type="checkbox"/>	Conector	1/4 in
<input checked="" type="checkbox"/>	Manguera mínima	3/8 in (10mm)